

Kielipankki

Kielipankissa käytetään pysyväistunnisteita muun muassa seuraavissa tapauksissa:

- kielivarojen metadata ([META-SHARE](#))
- kielivarojen sisältö ([latauspaikka](#))
- käyttöoikeushaun suoralinkit ([Kielipankin oikeudet](#))
- lisenssitiedot ([KitWiki](#))
- dokumentaatio ([KitWiki](#))

Ensisijaiset tunnisteet ovat URNeja, joita myönnetään avaruudesta urn:nbn:fi:lb ja jotka ratkotaan Kansalliskirjaston urn.fi-palvelussa.

URNeja etupäässä luodaan käsin muodossa urn:nbn:fi:lb-<päivämäärä><päiväkohtainen juokseva numero>, ja ne kirjataan pid.csc.fi-palvelimella sijaitsevaan tekstitiedostoon, josta Python-skriptitse luodaan [xml-tiedosto](#), jota Kansalliskirjasto päivittäin haravoi. Tunnisteita syntyy myös muun muassa [L AT-järjestelmän](#) tuottamina.

Kielipankilla on myös Handle-yhteensopivuus sekä menetelmä muuntaa tunnisteita edestakaisin järjestelmien välillä.

Lisätietoa:

- teknisen toteutuksen yksityiskohtia [CSC:n wikissä](#)
- [TA:n esitys](#) PID-tapaamisessa 2.5.2016 (pdf)